



MOBILAIR® M125

Motocompressore

con il PROFILO SIGMA riconosciuto in tutto il mondo 
Portata volumetrica max. 11,5 m³/min (405 cfm)

Specifica tecnica

Modello	Compressore				Motore diesel a 4 cilindri (raffreddato ad acqua)				Unità				
	Portata max.		Pressione d'esercizio		Marca	Modello	Potenza nominale motore kW	Velocità a pieno carico giri/min	Volume serbatoio carburante/AdBlue l	Peso in esercizio ¹⁾ kg	Livello di potenza sonora ²⁾ L _{WA} dB(A)	Livello di pressione sonora ³⁾ L _{pA} dB(A)	Mandata aria compressa
	m ³ /min	cfm	bar	PSI									
M125	11,5-9,7	405-345	10-14	145-200	Deutz	TCD 4.1 L04	105	2200-1950	170/10	2080	99	70	3 x G ^{3/4} 1 x G ^{1/2}

¹⁾ Il peso si riferisce al modello base privo di sistema di trattamento dell'aria con telaio frenato e timone regolabile in altezza

²⁾ Livello garantito di potenza sonora L_{WA} conforme alla direttiva 2000/14/CE

³⁾ Livello di pressione sonora superficiale L_{pA} secondo ISO 3744 (r=10 m)

Dimensioni

Versione con timone regolabile in altezza	 3530-4905	 1900 1770
Versione con timone fisso	 4380-4535	 1900 1770
Versione su slitta	 3275	 1605 1690
Versione stazionaria	 2965	 1605 1535-1585