

Specifiche carrello fuoristrada 4 ruote motrici 2.5-3.5 t

			HANGCHA GROUP CO. LTD		
			CPCD25-XW98C-RT4	CPCD30-XW98C-RT4	CPCD35-XW98C-RT4
Caratteristiche	1.1	Costruttore			
	1.2	Modello			
	1.3	Alimentazione	diesel	diesel	diesel
	1.4	Posizione operatore a bordo	seduto	seduto	seduto
	1.5	Portata	Q (kg)	2500	3000
	1.6	Baricentro del carico	c (mm)	500	500
	1.8	Distanza del carico	x (mm)	585	600
Pesi	1.9	Interasse	y (mm)	1880	1880
	2.1	Peso incluso batteria	kg	4850	5340
	2.2	Carico sulle ruote (con carico)	kg	6190/1160	7200/1140
Ruote/Telaio	2.3	Carico sulle ruote (senza carico)	kg	2130/2720	2340/3000
	3.1	Gommatura	Pneumatic	Pneumatic	Pneumatic
	3.2	Dimensioni ruote anteriori	12-16.5-14PR	14-17.5-14PR	14-17.5-14PR
	3.3	Dimensioni ruote posteriori	10.0/75-15.3-14PR	10.0/75-15.3-14PR	10.0/75-15.3-14PR
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x=ruota trazione)	2x/2x	2x/2x	2x/2x
	3.6	Carreggiata anteriore	b ₁₀ (mm)	1250	1250
Dimensioni base	3.7	Carreggiata posteriore	b ₁₁ (mm)	1190	1190
	4.1	Inclinazione montante/plastra portaforche, avanti/indietro	$\alpha/\beta(^{\circ})$	10/12	10/12
	4.2	Altezza montante abbassato	h ₁ (mm)	2215	2350
	4.3	Sollevamento libero	h ₂ (mm)	140	145
	4.4	Corsa di sollevamento forche	h ₃ (mm)	3000	3000
	4.5	Altezza montante sfilato	h ₄ (mm)	4122	4142
	4.7	Altezza filo superiore tettuccio protezione (cabina)	h ₆ (mm)	2390	2420
	4.19	Lunghezza totale	l ₁ (mm)	4305	4320
	4.20	Lunghezza incluso tallone forche	l ₂ (mm)	3085	3100
	4.21	Larghezza totale	b ₁ (mm)	1557	1599
	4.22	Dimensioni forche Iso 2331	s/e/l (mm)	40×122×1220	50×122×1220
	4.23	Plastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B	B	B	B
	4.24	Larghezza plastra porta forche	b ₃ (mm)	1150	1150
	4.25	Scartamento esterno forche	b ₅ (mm)	290-1150	290-1150
	4.31	Luce libera sotto il montante con carico	m ₁ (mm)	240	270
	4.32	Luce libera a metà passo	m ₂ (mm)	260	290
	4.34	Larghezza corsia	A ₃₅ (mm)	5305	5320
	4.35	Raggio di curvatura	W ₆ (mm)	3300	3300
Prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico	km/h	23/25	23/25
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico	m/s	0.62/0.64	0.47/0.51
	5.3	Velocità di discesa con/senza carico	m/s	0.5/0.44	0.5/0.45
	5.5	Forza di trazione al gancio con/senza carico	N	42000	47000
	5.7	Pendenza superabile con/senza carico	%	60	58
	5.10	Freno di esercizio		Idraulico	Idraulico
	5.11	Freno di parcheggio		meccanico	meccanico
Motore	7.1	Produttore/tipo	KUBOTA V2607-CR-TE5B	KUBOTA V2607-CR-TE5B	KUBOTA V2607-CR-TE5B
		Regolamento emissioni	EU StageV / Tier 4f	EU StageV / Tier 4f	EU StageV / Tier 4f
	7.2	Potenza motore in accordo DIN ISO 1585	kw/r/min	47.3/2400	47.3/2400
	7.3	Giri motore	N-m/r/min	221.7/1500	221.7/1500
	7.4	Numero cilindri/cilindrata	(-)/ (cm³)	4/2615	4/2615
	7.10	Voltaggio batteria/capacità	V/Ah	12/90	12/90
Varie	10.3	Serbatolo Olio - capacità	liter	60	60
	10.4	Serbatolo diesel - capacità	liter	55	55