

MINI GRU CINGOLATE

SPT S7 SKY SERIES

Caratteristiche principali del prodotto

Doppia modalità di funzionamento

- Tramite radiocomando dedicato e con comandi idraulici a bordo macchina

Innumerevoli vantaggi

- Doppia alimentazione, motore diesel ed elettrico
- Doppio schermo di visualizzazione a colori
- Cingoli allargabili anti-traccia, con carro da 770mm
- Utilizzo intuitivo
- Altezza di sollevamento superiore a 17 metri, con movimenti simultanei.



CARATTERISTICHE STANDARD

Verricello idraulico	Runner jib da 1000kg	Bozzello fino a 4 tiri
Comandi proporzionali elettroidraulici	Pendenza massima superabile 36%	Comandi a leve idrauliche a bordo macchina
Cingoli anti-traccia allargabili idraulicamente	Stabilizzazione multipla con aree dedicate	Box per radiocomando
Fly Jib idraulico a 3 sfilì	Indicazione vocale dei comandi principali	Calzatoie per piastre di stabilizzazione
Luce a led di lavoro	Luce di segnalazione per operatività ed errori	Vani comodi per ispezione e manutenzione

MINI GRU CINGOLATE

SPT S7 SKY SERIES

Modello

SPT S7

DIMENSIONI, PERFORMANCE E POTENZA

Dimensioni (L X P X H)	3,90 m x 0,77 m x 1,95 m
Peso totale della macchina	2.900 kg
Velocità di traslazione	0 - 2,0 km/h
Pendenza massima superabile	36%
Altezza di sollevamento	17 m x 0,6 t (con JIB)
Capacità di sollevamento max	2,98 t x 2,2 m
Alimentazione	motore diesel kubota stage V da 11,8 kW
Motore ausiliario	elettrico da 220V - 3kW
Rotazione della ralla	360° (continuo)

