



R8000iE

Generatori INVERTER silenziosi.
Silenced generators INVERTER.



Avviamento Elettrico
Electrical Starter



Presa USB



ATS-OPTIONAL
Quadro di intervento automatico incorporato in caso di mancanza di rete.
Integrated ATS for automatic start in case of mains failure.



ALTERNATORE CON AVR E 100% AVVOLGIMENTI IN RAME
AVR ALTERNATOR WITH 100% COPPER WINDINGS

R8000iE

Motore - Engine

Tipo - Type	4 tempi, raffredd.aria, 1 cilindro, valvole in testa <i>4W-stroke, Air-cooled, single cylinder, OHV</i>
Carburante - Fuel	Benzina verde / Gasoline
Cilindrata - Displacement	420 cc
Avviamento - Starter	Recoil-Elettrico / Recoil-Electric with battery

Generatore - Generator

Tipo - Type	Inverter
Frequenza / Tensione - Frequency / Voltage	50 Hz / 230 V
Potenza nominale - Rated power	6.8 kW
Potenza massima - Max power	7.5 kW
Capacità serbatoio - Fuel tank capacity	25 litri / litres
Autonomia max potenza - Full load continuum running time	4.5 ore / hours
Autonomia mezzo carico - 1/2 Load continuum running time	8.5 ore / hours
Rumorosità - Noise	64 dB
Dimensioni LxLxH - Dimensions LxWxH	870 x 725 x 685 mm
Peso - Weight	100 Kg

Configurazione - Configuration

Prese - Sockets	2 x schuko 16A + 1 cee 32A
Uscita DC - DC Output	12 V / 8,3 A, USB
Protezione olio - Oil alert	•
Protezione da sovraccarico - Overload protection	•
Livello carburante - Fuel meter	•
Funzione parallelo - Parallel function	-

Prezzo al Pubblico - Retail Price

IVA esclusa - Excluding VAT

cod. R8000IE	€ 2.064 ,00
cod. R8000IE-ATS	OPTIONAL



Leggeri e silenziosi
Light and silent



Sistema Inverter
Inverter System



Eccellente stabilità di tensione
Stable output voltage



Motori Certificati
Stage V
Stage V Certified Engines



ROHS2 Compliance