Serie B

CONFORTEVOLE AVVOLGITUBO
sistemazione salvaspazio del tubo flessibile ad alta pressione con protezione Antitorsione Twist-Stop

SISTEMA ALLOGGIAMENTO ACCESSORI
pratici supporti per pistola ad alta pressione e lance per la pulizia

GRANDE MANOMETRO IN ACCIAIO INOX
facile lettura della pressione di lavoro



MOTORE A SCOPPIO HONDA
servizio affidabile, con protezione mancanza olio

REGOLAZIONE GIRI MOTORE
riduce il rumore e il consumo di carburante (dal modelloB 230 T)

PARAURTI
protegge dai danni la pompa ad alta pressione

B 240 T | 620023

► **ACCESSORI** | da pagina 70 in poi

DOTAZIONE

- Sistema di cambio ad innesto rapido D12
- Pompa assiale Kränzle
- Motore a combustione Honda
- Regolazione continua della pressione
- Tubo flessibile ad alta pressione incl. Twist-Stop Antitorsione
- Freno di stazionamento
- Aspirazione diretta: Altezza di aspirazione 2.5 m



MODELLO	B 170 T	B 230 T	B 240 T	B 270 T
Art. n° incl. avvolgitubo	**620001**	**620013**	**620023**	**620033**

DATI TECNICI

Pressione d'esercizio	bar | MPa	30-150 | 3-15	30-200 | 3-20	30-220 | 3-22	30-250 | 3-25
Portata d'acqua	l/min | l/h	12.5 | 750	20 | 1200	16 | 960	16 | 960
Sovrappressione ammissibile	bar | MPa	170 | 17	230 | 23	240 | 24	270 | 27
Motore		Honda GX160 LX	Honda GX390 LX	Honda GX340 LX	Honda GX390 LX
Regolazione dei giri motore		–	●	●	●
Dimensioni (l x l x a)	mm	720 | 570 | 960	720 | 570 | 960	720 | 570 | 960	720 | 570 | 960
Peso	kg	67	92	92	92

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Tubo flessibile ad alta pressione	m | Art. n°	20 (DN8) | 41083	20 (DN8) | 41083	20 (DN8) | 41083	20 (DN8) | 41083
Pistola ad arresto automatico	Modello | Art. n°	Starlet 3 | 12500	Starlet 3 | 12500	Starlet 3 | 12500	Starlet 3 | 12500
Lancia con ugello regolabile	Ugello | Art. n°	05 | 12431-D2505	07 | 12431-D2507	05 | 12431-D2505	045 | 12431-D25045
Lancia con ugello ammazzasporco	Ugello | Art. n°	05 | 12425-05	–	–	–
Lancia con ugello ammazzasporco turbo	Ugello | Art. n°	–	07 | 12430-07	05 | 12430-05	045 | 12430-045
Filtro entrata acqua	Art. n°	13310	13310	13310	13310





Tubo flessibile aspirazione con filtro di aspirazione — **CONSIGLI PER I PROFESSIONISTI**

Per aspirare acqua da fonti esterne
■ Lunghezza tubo flessibile 3 m

Art. n°	**150383**