

AB13ERJN / AB15ERJN

CONFORMITÀ AGLI STANDARD CE/ANSI/AS/GB

Caratteristiche principali del prodotto

Prestazioni eccezionali

- Portata della piattaforma: 230 kg
- Joystick proporzionali per un funzionamento preciso e confortevole
- Motori di trazione AC ad alta efficienza e senza necessità di manutenzione

Design compatto

- Facile manovrabilità in spazi di lavoro ristretti
- Rotazione JIB sia sull'asse verticale che orizzontale
- Zero ingombro di coda

Risparmio energetico e rispetto dell'ambiente

- Zero emissioni



CARATTERISTICHE STANDARD

Livellamento idraulico della piattaforma	Rotazione della cesta a 180°	Inclinazione massima di 3°
Coperture di protezione per i cilindri idraulici	Rotazione jib di 140° (AB13ERJN) Rotazione jib di 100° (AB15ERJN)	Faro lampeggiante
Inclinometro	Sistema di pesatura	Sistema di arresto di emergenza
Autodiagnosi	Sistema di discesa d'emergenza	Indicatore direzione di marcia
Presa 220 sulla piattaforma con salvavita	Clacson e segnale acustico di sicurezza	Sistema rilevamento sovraccarico
Box portadocumenti		

AB13ERJN / AB15ERJN

CONFORMITÀ AGLI STANDARD CE/ANSI/AS/GB

Modello	AB13ERJN	AB15ERJN
DIMENSIONI		
Altezza massima piano di calpestio	13 m	14,8 m
Altezza massima di lavoro	15 m	16,8 m
Massimo sbraccio orizzontale	7,4 m	7,1 m
Scavalamento	6 m	8 m
A Lunghezza a riposo (Lunghezza in fase di trasporto)	6,98 m (5,48 m)	6,98 m (5,82 m)
B Larghezza a riposo (Larghezza in fase di trasporto)	1,5 m (1,97 m)	1,5 m (2 m)
C Altezza da chiusa (Altezza in fase di trasporto)	1,98 m (1,98 m)	1,98 m (1,98 m)
D Interasse	1,75 m	1,75 m
Altezza da terra con slitte antiribaltamento chiuse/aperte	0,135 m	0,135
Dimensioni della piattaforma (L×W×H)	1,4 m x 0,8 m x 1,1 m	1,4 m x 0,8 m x 1,1 m
PERFORMANCE		
Capacità della piattaforma (uso interno e esterno)	230 kg / 2 persone	230 kg / 2 persone
Rotazione torretta	355° non continua	355° non continua
Rotazione cesta	180°	180°
Velocità di guida da chiusa	6 km/h	6 km/h
Velocità di guida da sollevata	0,6 km/h	0,6 km/h
Pendenza superabile	25%	25%
Raggio di sterzata (interno)	0,9 m	0,9 m
Raggio di sterzata (esterno)	3 m	3 m
Inclinazione	3°	3°
Fuorisagoma	0 m	0.035 m
Trazione/sterzo	2WDX2WS	2WDX2WS
Pneumatici	600 x 190 (anti-traccia)	600 x 190 (anti-traccia)
POTENZA		
Batterie al piombo	48 V, 390 Ah	48 V, 390 Ah
Capacità impianto idraulico	40 L	40 L
PESO		
Peso	7.700 kg	8.500 kg
CONFORMITÀ AGLI STANDARD		
CE/ANSI/AS/GB		

